

Kesselarbeitsmaße:
4,30 x 1,30 x 2,50 m (L x B x T)
Annahmegröße:
12,50 x 1,50 x 2,80 m (L x B x T)
Bearbeitungsmaße der Pulverbeschichtung:
4,50 x 1,30 x 2,00 m (L x B x T)
Annahmegröße Pulverbeschichtung:
7,00 x 3,00 x 1,80 m (L x B x T)



AUFTRAGSPROTOKOLL

KUNDENANSCHRIFT		Angebots-Nr.	
Kunden-Nr.			
Name/Firma		Beschichtungssystem	
Straße		<input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> außen <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> C4 <input type="checkbox"/> C5 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> C4 <input type="checkbox"/> C5	
PLZ/Ort		<input type="checkbox"/> Schichtdickenprotokoll Werksbescheinigung	
Fon	Email	verdeckt gebohrt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Lagerplatz (schwarz)		Selbstlieferung	Abholung Tour
angeliefert am		Selbstabholung am	Anlieferung Tour
angenommen von		Lagerplatz (weiß)	Gitterboxen Paletten
Auftrag entsprechend DAST-Richtlinie 022/DIN EN 1090		<input type="checkbox"/> VZ1	<input type="checkbox"/> VZ2 <input type="checkbox"/> VZ3

POS.	ANZAHL	BEZEICHNUNG	FEUERVERZINKEN	PULVER	RAL-NR./ OBERFL./GLANZGR.	SKIZZE	GEWICHT EINGANG
			tZnO				
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Abmessung L x B x H					
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Abmessung L x B x H					
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Abmessung L x B x H					
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Abmessung L x B x H					
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Abmessung L x B x H					
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Abmessung L x B x H					
7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Abmessung L x B x H					
8			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Abmessung L x B x H					

Sperrigkeitsaufschlag: 3D Abwinkelungen ab 300 mm nach Aufwand

Für den feuerverzinkungs- und pulvergerechten Zustand (d.h. auch frei von Farbe, Öl, sonstige Beschichtungen und Schweißspray) der Bauteile ist der Auftraggeber verantwortlich. Hierdurch entstehender Terminverzug oder entstehende Qualitätsmängel gehen nicht zu unseren Lasten. Beachten Sie bitte, dass verzinkte Oberflächen grundsätzlich ohne zusätzliche Arbeitsgänge (DIN) für eine nachfolgende Beschichtung nicht geeignet sind. Feuerverzinken nach DIN 1461, Pulverbeschichtung nach DIN 55633 und 13438. C3 = Schichtaufbau 1 x Verzinkung, 1 x Decklack / C5 = 1 x Verzinkung, 1 x Grundierung, 1 x Decklack.

Es gelten unsere AGBs, die in der jeweils gültigen Fassung auf unserer Internetseite www.seppeler.de/agb eingesehen werden können. Weiter gilt - jeweils nach Maßgabe unserer AGBs - ein Eigentumsvorbehalt und die Schiedsgerichtsbarkeit des DIS. Ihre entgegenstehenden oder abweichenden Geschäftsbedingungen verpflichten uns nicht.

Name des Auftraggebers (in Druckbuchstaben)	Datum	Unterschrift